



Описание P/U/H/S/C 10

Встроенный манометр дифференциального давления позволяет легко считывать показатели состояния патрона для регулярной замены.

Входной и выходной патрубок фильтра определяют его пропускную способность.

Стяжные болты поглощают дифференциальное давление и защищают устройство. Также прост процесс замены патрона после длительной эксплуатации.

Пять разных моделей устройства обеспечат эффективную фильтрацию, включая поглощение паров.

Каждая модель фильтра обозначена своим цветом вспененной оболочки.

Прочный слой эпоксидной краски поверхностной обработки составом Alochrome продлевает срок эксплуатации корпуса, защищая его от коррозии.

Автоматический слив предусмотрен стандартной комплектацией, поэтому конденсат удаляется автоматически.

Фильтр модели С включает также ручной слив.

Опорные сетки из нержавеющей стали обеспечивают прочность и защиту от случайных ударов и сильных спадов давления в любом направлении.

Гофрированная фильтровальная среда обеспечивает минимальное дифференциальное давление и максимальную площадь поверхности.

Прочная вспененная оболочка поглощает конденсат и предотвращает перенос влаги даже при ударе, а также совместима с минеральными и синтетическими смазками.

Торцевые заглушки выполнены из прочного, устойчивого к коррозии материала.

Фильтр CALYPSO марки Р

Устранение частиц размером до 3 микрон.

Фильтр CALYPSO марки U (синяя вспененная оболочка)

Устранение частиц размером до 1 микрона с максимальным остаточным количеством масла 0,1 мг/м³ при 20°C и 7 бар.

Фильтр CALYPSO марки H (красная вспененная оболочка)

Устранение частиц размером до 0,01 микрона с максимальным остаточным количеством масла 0,01 мг/м³ при 20°C и 7 бар.

Фильтр CALYPSO марки S (красная вспененная оболочка)

Устранение частиц размером до 0,01 микрона с максимальным остаточным количеством масла 0,001 мг/м³ при 20°C и 7 бар.

Фильтр CALYPSO марки C

Устранение паров углеводородов и запахов. Остаточное содержание масла менее 0,003 мг/м³ при 20°C и 7 бар.

Фильтры модели С не устраняют двуокись углерода, угарный газ и прочие токсичные газы или пары.

Технические характеристики:

Вес, кг - 0.9

Расход, м³/ч - 0.66

Сменный элемент EP/EU/EH/ES/EC 10

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: exk@nt-rt.ru || www.ekomak.nt-rt.ru