



Описание P/U/H/S/C 95

Опорные сетки из нержавеющей стали обеспечивают прочность и защиту от случайных ударов и сильных спадов давления в любом направлении.

Гофрированная фильтровальная среда обеспечивает минимальное дифференциальное давление и максимальную площадь поверхности.

Прочная вспененная оболочка поглощает конденсат и предотвращает перенос влаги даже при ударе, а также совместима с минеральными и синтетическими смазками.

Торцевые заглушки выполнены из прочного, устойчивого к коррозии материала.

Фильтр CALYPSO марки P
Устранение частиц размером до 3 микрон.

Фильтр CALYPSO марки U (синяя вспененная оболочка)
Устранение частиц размером до 1 микрона с максимальным остаточным количеством масла 0,1 мг/м³ при 20°C и 7 бар.

Фильтр CALYPSO марки H (красная вспененная оболочка)
Устранение частиц размером до 0,01 микрона с максимальным остаточным количеством масла 0,01 мг/м³ при 20°C и 7 бар.

Фильтр CALYPSO марки S (красная вспененная оболочка)
Устранение частиц размером до 0,01 микрона с максимальным остаточным количеством масла 0,001 мг/м³ при 20°C и 7 бар.

Фильтр CALYPSO марки C
Устранение паров углеводородов и запахов. Остаточное содержание масла менее 0,003 мг/м³ при 20°C и 7 бар.
Фильтры модели C не устраняют двуокись углерода, угарный газ и прочие токсичные газы или пары.

Технические характеристики:

Вес, кг - 4.1

Расход, м³/ч - 5.70

Сменный элемент EP/EU/EH/ES/EC 95