



Воздушные винтовые компрессоры Серия GD (D) Модель ЕКО 200 GD

Технические характеристики:

Производительность (м3/min):	36.0 (7 БАР) 34.0 (8 Бар) 31.0 (9,5 Бар)
Мощность, кВт	200
Вес, кг	5620
Размеры (ДхШхВ), мм	4000х2100х2500
Соединение, R	DN100

Описание ЕКО 200 GD

Описание автоматического винтового компрессора серии ЕКО GD (D) с прямым приводом.

- компрессоры производятся в соответствии с европейскими стандартами. Производство сертифицировано по ISO 9001.

- компактное исполнение, позволяет установку в небольших помещениях.

- компрессоры поставляются в полной готовности к установке и запуску, оборудованы всеми необходимыми охлаждающими, контрольными и управляющими устройствами.

- виброизолированная, влагуустойчивая несущая рама для установки без специальных фундаментов

- компрессор виброизолирован от несущей рамы

- звуковая изоляция с блоком очистки всасываемого воздуха и контролем охлаждающего воздуха для очень низкого уровня звука.

- электрический распределительный щит (тип защиты IP 54) интегрирован в звукопоглощающий кожух для простого доступа к электрическим компонентам.

Оборудование

- Основной мотор – трехфазный, асинхронный. Класс изоляции IP 54.

- Регулятор всасывания с фильтром для безопасного, полностью разгруженного старта и эффективной и экономичной работы.

- Компрессор с впрыском масла обеспечивает высокую рабочую надежность

- Горизонтальный резервуар масляного сепаратора с большой поверхностью для оптимальной пред-сепарации.

- Дренаж масла через шаровой кран.

- Внешний сепаратор масла для обеспечения высокого качества выходного воздуха с низким содержанием масла.

- Масло и СжВ охлаждаются на больших замкнутых радиаторах для низкой температуры выходного СжВ. Радиаторы легко очищаются.

- Вентилятор с независимым приводом.

Контроль

- контрольный преобразователь.

- микропроцессорная система управления с подсвечивающимся графическим ЖК-дисплеем для простого управления и работы.

- автоматический выбор наиболее экономичного режима работы.

- вывод на экран всех рабочих параметров и др. необходимой и дополнительной информации.

- надежная самозащита с ранним предупреждением и диагностикой ошибок для высокой рабочей надежности и доступности.

- система отображения и безопасности с функцией выключения при превышении допустимой температуры сжатия, при неисправностях мотора или аварийного давления системы.

- система управления позволяет повысить энергоэффективность компрессора.

- отображение оставшегося до сервисного обслуживания (замены воздушного и масляных фильтров, масляных сепараторов) времени.

- программируемый перезапуск после падения питающего напряжения.

- защита от неверного ввода данных, контролирование дефектов кабелей.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)69-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)276-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93