Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: exk@nt-rt.ru || www.ekomak.nt-rt.ru

АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ

СЕРИЯ DTS

Адсорбционные осушители с горячей регенерацией серии **DTS** предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха с температурой точки росы от – 25 °С до – 70 °С под давлением от **4 бар** до **11 бар**, по запросу до **63 бар**.

адсорбционные осушители серии DTS отличаются:

- высокой эффективностью и надежностью;
- простотой конструкции;
- минимальными потерями сжатого воздуха в процессе регенерации;
- низким уровнем шума;
- укомплектованы датчиком температуры точки росы.

Осушители могут дополнительно комплектоваться:

- магистральными фильтрами на входе и выходе;
- термоизоляцией рабочих колонн.

Все технические характеристики приведены для следующих условий:

Температура воздуха на входе в осушитель:	35 °С
Давление на входе:	7 бар
Температура точки росы:	минус 40 °С

адсорбционные осушители серии DTS

Модель	Расход	Макс. рабочее давление	Подключение	Габаритные размеры			Масса
	$м^3$/мин	бар		(В х Ш х Г), мм			кг
DTS 45V	7,17	11	DN 40	1960	1250	1120	465
DTS 55V	8,83	11	DN 40	2210	1250	1120	560
DTS 65V	10,83	11	DN 50	2250	1420	1205	640
DTS 85V	13,83	11	DN 50	2280	1420	1205	780
DTS 125V	20,50	11	DN 80	2680	1520	1260	1020
DTS 155V	25,67	11	DN 80	2700	1620	1310	1320
DTS 215V	35,67	11	DN 80	2750	1800	1400	1690
DTS 250V	41,17	11	DN 100	2850	1900	1450	1900
DTS 300V	49,83	11	DN 100	2880	2050	1520	2400
DTS 380V	63,33	11	DN 100	2950	2200	1620	2800
DTS 430V	71,67	11	DN 150	3190	2300	1650	3800
DTS 500V	83,00	11	DN 150	3210	2450	1730	4050
DTS 540V	89,83	11	DN 150	3230	2500	1760	4220
DTS 650V	109,00	11	DN 150	3500	2600	1850	5000
DTS 720V	120,33	11	DN 150	3520	2700	1900	5650
DTS 860V	143,67	11	DN 200	3590	2900	2000	6380
DTS 940V	156,67	11	DN 200	3620	3000	2200	7520
DTS 1100V	185,00	11	DN 200	3670	3200	2300	8730
DTS 1280V	213,33	11	DN 200	3880	4200	2500	12600
DTS 1470V	245,00	11	DN 200	3920	4400	2600	14600
DTS 1700V	283,3	данные по запросу					
DTS 1900V	333,3	данные по запросу					